



# O.M.A.

Costruzione macchine per l'agricoltura e l'edilizia

Spaccatronchi modello STCOC 30 ton. o 40 ton. o 50 ton. su trave,  
 con ruote, piedino stabilizzatore idraulico e croce idraulica.  
 Macchina orizzontale corsa 1.500 o 2.000 o 2.500 PTO o elettrica 380  
 Volt o combinata PTO + elettrica



Ingombro mm l x p x h	Mod. 30/40/50 corsa 1500: 4500 x 1500 x 1300 Mod. 30/40/50 corsa 2000: 6000 x 1600 x 1300 Mod. 30/40/50 corsa 2500: 7000 x 1600 x 1300
Peso Kg (variabile con accessori)	Mod. 30/40/50 corsa 1500: 1350/1650/1850 Mod. 30/40/50 corsa 2000: 1700/1900/2150 Mod. 30/40/50 corsa 2500: 2000/2100/2250
Corsa Cilindro mm	1500/2000/2500



# O.M.A.

Costruzione macchine per l'agricoltura e l'edilizia

Spinta	30/40/50 Ton.
Tempo di Ciclo	Mod. 30: Andata: 16 cm/sec; Ritorno: 18 cm/sec; Mod. 40: Andata: 18 cm/sec; Ritorno: 16 cm/sec. Mod. 50: Andata: 16 cm/sec; Ritorno: 16 cm/sec.
Motore	Mod. 30: 15 HP Mod. 40: 20 HP Mod. 50: 20 HP
Optional	-Radiocomando a 2 canali; -Caricatore idraulico; -Tavola per legna spaccata; -Versione combinata PTO + elettrica